

# Полиуретановые трубки

## Серия TU-XLN01



Номер для заказа

TU **0425** **B** – **200** – XLN01

① ② ③

① Диаметр трубки

	Наружный	Внутренний
<b>0425</b>	4 мм	2.5 мм
<b>0604</b>	6 мм	4 мм
<b>0805</b>	8 мм	5 мм
<b>1065</b>	10 мм	6.5 мм
<b>1208</b>	12 мм	8 мм
<b>1612</b>	16 мм	12 мм

② Цвет

С	Прозрачный
<b>B</b>	Черный
<b>BU</b>	Синий
<b>R</b>	Красный
<b>W</b>	Белый
<b>G</b>	Зеленый
<b>Y</b>	Жёлтый

③ Длина трубки в рулоне \*

<b>50</b>	50 м
<b>100</b>	100 м
<b>200</b>	200 м

\* Доступные комбинации приведены в таблице ниже.

### Технические характеристики

Модель	TU0425	TU0604	TU0805	TU1065	TU1208	TU1612
Рабочая среда	Воздух					
Макс. рабочее давление при 20°C, МПа	1.0					0.8
Разрушающее давление при 20°C, МПа	3.0					2.4
Диапазон рабочих температур	-20 ~ 80 °C					
Наружный диаметр трубки, мм	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø16
Внутренний диаметр трубки, мм	ø2.5	ø4	ø5	ø6.5	ø8	ø12
Толщина стенки, мм	0.75	1.0	1.5	1.75	2.0	2.0
Длина трубки в рулоне, м	50, 200	50, 200	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100
Минимальный радиус изгиба при 20°C, мм	10	15	20	30	35	65
Твердость материала (по Шору)	95 ~ 98 A					
Материал	Полиуретан					

\* Трубка подходит для применений, связанных с вакуумом.