

Полиуретановые трубки

Серия TU-XRT01



Номер для заказа

TU **0425** **B** — **200** — **XRT01**

① ② ③

① Диаметр трубки

0425	Наруж. ø4 мм, внутр. ø2.5 мм
0604	Наруж. ø6 мм, внутр. ø4 мм
0805	Наруж. ø8 мм, внутр. ø5 мм
1065	Наруж. ø10 мм, внутр. ø6.5 мм
1208	Наруж. ø12 мм, внутр. ø8 мм
1611	Наруж. ø16 мм, внутр. ø11 мм

② Цвет

B	Черная
BU	Синяя
C	Прозрачная
R	Красная
W	Белая

③ Длина трубки в рулоне *

20	20 м
100	100 м
200	200 м

* Доступные комбинации приведены в таблице ниже.

Технические характеристики

Модель	TU0425	TU0604	TU0805	TU1065	TU1208	TU1611
Рабочая среда	Воздух, вода					
Материал	Полиуретан					
Максимальное рабочее давление	0 ~ 1 МПа					
Диапазон рабочих температур	-20 ~ 60 °C					
Наружный диаметр трубки, мм	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø16
Внутренний диаметр трубки, мм	ø2.5	ø4	ø5	ø6.5	ø8	ø11
Длина трубки в рулоне, м	20, 200	20, 200	20, 100	20, 100	20, 100	20
Минимальный радиус изгиба, мм	10	15	20	25	37	60
Давление разрыва, кгс/см ²	35	30	35	30	30	20

* Трубка подходит для применений, связанных с вакуумом.