

Полиуретановые трубки

Серия TU-XRT01



Номер для заказа

TU 0425 B — 200 — XRT01

① ② ③

① Диаметр трубки

0425	Наруж. ø4 мм, внутр. ø2.5 мм
0604	Наруж. ø6 мм, внутр. ø4 мм
0805	Наруж. ø8 мм, внутр. ø5 мм
1065	Наруж. ø10 мм, внутр. ø6.5 мм
1208	Наруж. ø12 мм, внутр. ø8 мм

② Цвет

B	Черная
BU	Синяя
C	Прозрачная
R	Красная
W	Белая

③ Длина трубки в рулоне

100	100 м
200	200 м

* Доступные комбинации приведены в таблице ниже.

Технические характеристики

Модель	TU0425	TU0604	TU0805	TU1065	TU1208
Рабочая среда	Воздух, вода				
Материал	Полиуретан				
Максимальное рабочее давление	0 ~ 1 МПа				
Диапазон рабочих температур	-20 ~ 60 °C				
Наружный диаметр трубки, мм	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
Внутренний диаметр трубки, мм	ø2.5	ø4	ø5	ø6.5	ø8
Длина трубки в рулоне, м	200	200	100	100	100
Минимальный радиус изгиба, мм	10	15	20	25	37
Давление разрыва, кгс/см ²	35	30	35	30	30

* Трубка подходит для применений, связанных с вакуумом.