


Пневмоглушители с металлическим корпусом

Серия AN□00-XLC01



Предназначены для снижения уровня шума при выпуске сжатого воздуха из пневматических устройств.

- Низкий уровень противодавления
- Простой монтаж

Технические характеристики и номер для заказа

Рабочая среда	Сжатый воздух
Максимальное рабочее давление	1.0 МПа
Уменьшение уровня шума	30 дБ(А) ¹⁾
Температура окружающей среды	5 ~ 60°C ²⁾

1) Значение может меняться в зависимости от пневматической схемы или величины рабочего давления.

Номер для заказа	Присоединительная резьба	Эквивалентное сечение, мм	Звуковая проводимость С (дм³/с·бар)	Рекомендуемый расход, норм.м³/мин	Вес, г
AN500-06-XLC01	R3/4	160	32	Не более 12	165
AN600-10-XLC01	R1	270	54	Не более 20	220
AN700-12-XLC01	R1 1/4	440	88	Не более 30	435
AN800-14-XLC01	R1 1/2	590	118	Не более 50	510
AN900-20-XLC01	R2	960	192	Не более 80	740

Принадлежности (для отдельного заказа)

Модель	AN500-06-XLC01	AN600-10-XLC01	AN700-12-XLC01	AN800-14-XLC01	AN900-20-XLC01
Сменный звукопоглощающий материал	—	—	AN700-EL-XLC01	AN800-EL-XLC01	AN900-EL-XLC01

Конструкция и размеры

[мм]

Номер для заказа	Присоединительная резьба	A	B	D
AN500-06-XLC01	R3/4	107	46	36
AN600-10-XLC01	R1	127	50	41
AN700-12-XLC01	R1 1/4	186	74	50
AN800-14-XLC01	R1 1/2	217	74	55
AN900-20-XLC01	R2	256	86	65

