


RV-EV

Клапан плавного пуска



Описание

- Клапан плавного пуска предназначен для постепенного повышения давления в пневмосистеме и быстрого сброса давления;
- Приводы медленно и безопасно приходят с исходное положение, уменьшая риск повреждения оборудования

Система обозначений


Серия			Электрическое подключение					
RV-EV			D			DIN Разъём		
Типоразмер			Напряжение					
2000 Размер 2000			1			110 В переменного тока		
3000 Размер 3000			2			220 В переменного тока		
4000 Размер 4000			3			12 В постоянного тока		
			4			24 В постоянного тока		
Тип резьбы			Манометр					
Резьба G			Без манометра					
Пневматическое присоединение			G			С манометром		
02 Резьба G1/4								
03 Резьба G3/8								
04 Резьба G1/2								

Пример заказа: Клапан плавного пуска серии RV-EV, типоразмер 3000, резьба G3/8, с манометром, катушка 24 В постоянного тока, DIN разъём
Код заказа: **RV-EV3000-03G-4D**

Технические характеристики

Основные характеристики		RV-EV2000	RV-EV3000	RV-EV4000
Пневматическое присоединение		G1/4	G3/8	G1/2
Пневматическое присоединение, выхлоп		G1/4	G3/8	G1/2
Присоединение для манометра		G1/8		
Диапазон рабочего давления, МПа		0,3 ... 1,0		
Температура окружающей среды, °С		0 ... +60		
Рабочее напряжение		12, 24 В пост. тока / 110, 220 В перем. тока		
Диапазон рабочего напряжения		-15 ... +10%		
Потребляемая мощность	Постоянный ток	3 Вт		
	Переменный ток	Переключение 5,6 ВА / удержание 3,4 ВА		

Основные размеры



Модель	Присоединение	A	B	C	D	E	G	H	K	P	Q	R
RV-EV2000	G1/4	66	124	31	22	40	38	0	60	29	23,5	M4, Глубина 5
RV-EV3000	G3/8	76	131	36	24	48	43	2	63	28	27,5	M5, Глубина 5
RV-EV4000	G1/2	98	146	47	32	52	57	3	75	42	37	M6, Глубина 5

Данные для заказа

Размер	Пневматическое присоединение	Рабочее напряжение	Номер для заказа	Код заказа
2000	G1/4	24 В пост. тока	30024379	RV-EV2000-02-4D
3000	G3/8		30024380	RV-EV3000-03-4D
4000	G1/2		30024381	RV-EV4000-04-4D